



DETAL POŁĄCZENIA ŚCIANY W GÓRNYM POZIOME PŁYTY  
SEKCJA

UWAGA: Wszystkie rysunki i schematy są częścią Ogólnych Warunków Sprzedaży Grace.  
Schemat w całości lub we fragmentach nie może być powielany ani rozpowszechniany bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich

**Uwagi:**

BS8102:2009  
4.2 Wszelkie decyzje projektowe podjęte przez inne osoby mogące mieć wpływ na PROJEKT hydroizolacji powinny być skonsultowane ze specjalistą w dziedzinie hydroizolacji/ projektantem i wykonawcą. Decyzje końcowe i inne zalecenia powinny być zaakceptowane przez projektanta.

6.4.2 zasada ciągłości izolacji powinna być brana pod uwagę przy wyborze sposobu ochrony izolacji. W większości przypadków ochrona powinna być ciągła.

Typ membrany zależy od warunków lokalnych.

Upewnij się, że Preprufe jest właściwie ułożony w narożnikach poprzez bigowanie i składanie.

**Wymagania podłoża:**

Preprufe ułożony na gładkim i czystym podłożu, izolacji termicznej lub innym starym systemie.

Przy instalacji tego produktu rysunek ten należy czytać w powiązaniu z odpowiednimi kartami produktu.


Spr.:	Data:	Opis:
-------	-------	-------

**GRACE**  
**GRACE CONSTRUCTION PRODUCTS**  
 Grace Construction Products  
 580 / 581 Ipswich Road  
 Slough Berkshire SL1 4EQ  
 UNITED KINGDOM  
 Grace Sp. z o.o.  
 ul. Szczepanowskiego 10/2  
 60-541 Poznań  
 POLSKA  
 Tel. : +48 61 843 92 92  
 Fax : +48 61 843 21 75  
 www.graceconstruction.com

Projekt:	
Klient:	
Tytuł:	

Skala:	Projekt Nr:
Data:	
Rys:	Rysunek Nr. PL-PA08-06/11
Sprawdził:	