



BITUTHENE 4000 zakończony 25mm pod elementem okiennym na warstwie przeciwwilgociowej.

element okienny

Blacha metalowa

BITUTHENE 4000 na GRACE PRIMER

poziom terenu

SERVIPAK 3, 6 lub 12mm przyklejone do masy SERVIDEK

150mm

Wylewka ze spadkiem do wpustów

150mm

Wyoblenie

plyta/strop

**ROZWIĄZANIE POŁĄCZENIA Z OKNEM  
NAROŻNIK I RANT  
SERVIDEK / SERVIPAK  
PRZEKRÓJ**

**Uwagi:**

Przy instalacji tego produktu rysunek ten należy czytać w powiązaniu z odpowiednimi kartami produktu.

GRACE PRIMER UKŁADAĆ WYŁĄCZNIE NA POWIERZCHNI BETONOWEJ.

UWAGA: Wszystkie rysunki i schematy są częścią Ogólnych Warunków Sprzedaży Grace. Schemat w całości lub we fragmentach nie może być powielany ani rozpowszechniany bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich

**GRACE**

**GRACE CONSTRUCTION PRODUCTS**  
 Grace Construction Products  
 580 / 581 Ipswich Road  
 Slough Berkshire SL1 4EQ  
 UNITED KINGDOM  
 Grace Sp. z o.o.  
 ul. Szczepanowskiego 10/2  
 60-541 Poznań  
 POLSKA  
 Tel. : +48 61 843 92 92  
 Fax : +48 61 843 21 75  
 www.graceconstruction.com

|          |  |
|----------|--|
| Projekt: |  |
| Klient:  |  |
| Tytuł:   |  |

|            |               |       |
|------------|---------------|-------|
| Spr.:      | Data:         | Opis: |
| Skala:     | Projekt Nr:   |       |
| Data:      |               |       |
| Rys:       | Rysunek Nr.   |       |
| Sprawdził: | PL-SD14-06/11 |       |